

# Build your own **Ford GT**

19



 **DeAGOSTINI**

# Build your own **Ford GT**

## STAGE

STAGE	PAGE
81 エキゾーストマニホールド右	306
82 エキゾーストマニホールド左	310
83 エキゾーストパイプコネクター	314
84 ディストリビューター1	317
85 ディストリビューター2	320



Ford Motor Company  
trademarks and trade  
dress used under license  
to ehk China Company Ltd.



Gulf trademarks under license  
from Gulf Oil International Ltd.

Published in the UK by De Agostini UK Ltd, Royds Withy King, 65 Carter Lane, London EC4V 5EQ.  
Published in the USA by De Agostini Publishing USA, Inc., 299 Park Avenue • New York, New York 10171.  
All rights reserved © 2021

Warning: Not suitable for children under the age of 14.  
This product is not a toy and is not designed or intended for use in play.  
Items may vary from those shown.


# Stage 8I:

## エキゾーストマニホールド右




### 今号のパート

81-A エキゾーストマニホールド1  
81-B エキゾーストマニホールド2  
81-C エキゾーストマニホールド3  
81-D エキゾーストマニホールド4  
81-E ホース



### STEP 8I-1




ホース(81-E)をトランスミッションサブフレーム(71-A)の右内側にあるピンに取りつける。ピンがホースに完全に差し込まれていることを確認する。



71-A


ピン

81-E



### STEP 8I-2

シリンダーへッド右(78-A)にあるエキゾーストマニホールドの取り付け位置(写真1～4)を確認し、「R1」の刻印のあるエキゾーストマニホールド1(81-A)を穴「1」に差し込む。写真のように、マニホールドの湾曲した端がシリンダーへッドに完全に差し込まれていることを確認する。





### STEP 8I-3

次に、「R2」の刻印のあるエキゾーストマニホールド2(81-B)をシリンダーへッド右(78-A)の穴「2」に差し込む。

**STEP 81-4**

同様に、「R3」の刻印のあるエキゾーストマニホールド3(81-C)をシリンドーヘッド右(78-A)の穴「3」に差し込む。

**STEP 81-5**

最後に、「R4」の刻印のあるエキゾーストマニホールド4(81-D)をシリンドーヘッド右(78-A)の穴「4」に差し込む。

**今号の完成**

# Stage 82:

## エキゾーストマニホールド左



## 今号のパーツ

- 82-A エキゾーストマニホールド1
- 82-B エキゾーストマニホールド2
- 82-C エキゾーストマニホールド3
- 82-D エキゾーストマニホールド4




## STEP 82-1

シリンダーへッド左(76-A)にあるエキゾーストマニホールドの取り付け位置(写真 1~4)を確認し、「L1」の刻印のあるエキゾーストマニホールド1(82-A)を穴「1」に差し込む。写真のように、マニホールドの湾曲した端がシリンダーへッドに完全に差し込まれていることを確認する。



## STEP 82-2

次に、「L2」の刻印のあるエキゾーストマニホールド2(82-B)をシリンダーへッド左(76-A)の穴「2」に差し込む。




**STEP 82-3**

同様に、「L3」の刻印のあるエキゾーストマニホールド3(82-C)をシリンドーヘッド左(76-A)の穴「3」に差し込む。

**STEP 82-4**

最後に、「L4」の刻印のあるエキゾーストマニホールド4(82-D)をシリンドーヘッド左(76-A)の穴「4」に差し込む。

**今号の完成**

**STEP 83-1**

エキゾーストパイプコネクター(83-A)の1つを、左側のエキゾーストマニホールドに取り付ける。写真のように、4本のマニホールドの端をコネクターの穴に差し込み、しっかりと押し込む。



## 今号のパーツ

- 83-A エキゾーストパイプコネクター
- 83-B デュアルエキゾーストパイプ
- 83-C FD04ネジ 1.8×3.5mm




83-A




83-B


83-C  
(FD04)**STEP 83-2**

もうひとつのエキゾーストパイプコネクター(83-A)を、右側のエキゾーストマニホールドに取り付ける。写真のように、4本のマニホールドの端をコネクターの穴に差し込み、しっかりと押し込む。


**STEP 83-3**

デュアルエキゾーストパイプ(83-B)をエキゾーストパイプコネクター(83-A)の穴に差し込み、しっかりと押し込む。この時、エキゾーストパイプの穴をギアボックス上部のピンと合わせる。



**STEP 83-4**


写真のように、FD04ネジでデュアルエキゾーストパイプ(83-B)をギアボックス上部に固定する。

**今号の完成**

# Stage 84: ディストリビューター1

**今号のパーツ**


84-A ディストリビューター  
84-B スパークプラグワイヤー





## 完全なサラブレッド

フォードGT40は、長年にわたるサーキットでの無数の勝利が証明するように、サラブレッドのようなレーシングカーである。このモデルのエンジンは、1969年にル・マン24時間レースで優勝したGT Mk1の4.9リッターエンジンを正確に再現したものだ。



- 4-1デュアルエキゾースト
- ウェーバー製ツインバレル型キャブレター4基
- 縦置きミッドシップエンジン
- V型8気筒エンジン(V8)
- 4.9L
- 425bhp/6000rpm



このモデルは、GT40の内外装のディテールをミニチュアで完全に再現している。


# Stage 85:

## ディストリビューター2




今号のパーツ

- 85-A スパークプラグワイヤー
- 85-B スパークプラグコネクター
- 85-C FD01ネジ 2.3×4mm


  
85-C  
(FD01)
**STEP 85-1**


前のステージで組み立てたディストリビューター(84-A)を用意し、スパークプラグコネクター(85-B)をディストリビューターの中央のピンに取り付ける。

**STEP 85-2**

スパークプラグワイヤー(85-A)を、ディストリビューター(84-A)の空いている外側のピンに取り付ける。スパークプラグコネクターと8本のスパークプラグワイヤーがすべて取り付けられ、ディストリビューターは完成だ。


**STEP 85-3**

次に、写真のように全てのスパークプラグワイヤーがエンジンの内側にくるように、ディストリビューター(84-A)をエンジンブロックに合わせ、FD01ネジで固定する。



**STEP 85-4**


シリンダー・ヘッド左(76-A)とシリンダー・ヘッド右(78-A)にあるスパークプラグワイヤーの取り付け位置(写真1～4)を確認する。これらの4つの小さなピンは、マニホールドの基部近くに位置している。次に、スパークプラグコネクター(85-B)を中央に残し、ワイヤーを4本ずつの2つのグループに分割する。

**STEP 85-7**

同様に、反対側のスパークプラグワイヤー(85-A)もシリンダー・ヘッド左(76-A)のピンに取り付ける。



**今号の完成**

**STEP 85-5**

写真のように、奥のスパークプラグワイヤー(84-B)を1本取り、マニホールドに通してシリンダー・ヘッド右(78-A)の一番奥のピン(ホイールに最も近いピン)に取り付ける。

**STEP 85-6**

次に、残りの3本のワイヤーをマニホールドに通し、空いているピンに取り付ける。

